



descrição do produto / / / / /

As carcaças sanitárias para respiro 226 TC atendem os requisitos de design de vasos sanitários, sendo adequadas para filtração estéril de gases nas indústrias farmacêutica e de alimentos. O cotovelo superior foi projetado para impedir a entrada de partículas grandes e detritos na carcaça.

mercados de aplicação / / / / /

- Hospital e hemodiálise
- Alimentos e bebidas
- Farmacêutica
- Laboratório

performance / / / / /

Temperaturas máxima de operação: 150 °C

Pressão máxima de operação: 10 bar

Diâmetro externo: 101,6 mm

Materiais de construção:

Componentes da carcaça: Aço inoxidável AISI304 ou AISI316L

Materiais de vedação: Silicone, EPDM, FKM, NBR

características / / / / /

- Grau ultraelevado de polimento;
- Construindo em acordo com os padrões de BPF;
- Excelente capacidade de limpeza;
- Design que evita o acúmulo de líquidos;
- O cotovelo superior impede a entrada de partículas e detritos externos na carcaça;



Dimensão	H (mm)	L (mm)
5"	188	238
10"	318	368
20"	568	618
30"	818	868
40"	1068	1118

guia para pedidos / / / /

E	A	Q	K	01	05	T25	S	E	M
Série	Conexão	Material da carcaça	Comprimento	Entrada e saída	Material de vedação	Finalização de superfície (Interna)	Finalização de superfície (Externa)		
A = Padrão	Q = 226 / Fin	J = 304	5 = 5"	TC25 = TC 1"	S = Silicone	E = Polida eletricamente	E = Polida eletricamente		
		K = 316L	10 = 10"		V = FMK	M = Polida mecanicamente	M = Polida mecanicamente		
			20 = 20"						
			30 = 30"						
			40 = 40"						

aplicações específicas / / / /

Permite a filtração estéril do fluxo de gases ventilados durante a produção e armazenamento de:

- Produtos farmacêuticos e de biotecnologia
- Produtos de processos e fermentação
- Alimentos, bebidas e água potável



Equipamento construído em local limpo, com selo de Sistema de Gerenciamento de Qualidade conforme ISO 9001:2015.



Certified to NSF/ANSI/CAN 61 for material safety requirements only.

Certification includes only the "E", "B", and "S" seal options, and for use temperature to 86° F.